



ノズルオリエンテーション

N-1	65A	処理運転時：原水入口	逆洗運転時：逆洗排水出口
N-2	65A	処理運転時：処理水出口	逆洗運転時：原水入口
N-3	アラゲ SUS304, 15A	本体(V)	

濾材仕様

品番	名称	記号	仕様
a	スクリーン	—	SUS304 P-PL
b	2号圭砂	[Hatched]	70%以上含 微粒子濾層
c	3号メッシュ	[Cross-hatched]	除鉄除マンガニ濾層
d	4号濾材	[Dotted]	支持砂利
e	5号濾材	[Dotted]	〃
f	6号濾材	[Dotted]	〃
g	7号濾材	[Dotted]	支持砂利

品番	部品名	材料	個数	備考
AK-6	自動空気抜き弁	SUS304	1	
SN-30	圧力入ゲージ		1	
AS-10	圧力計		1	
OS-14	キャプリアシ軸	SUS304	1	160×φ4.5
KS-04	モーターカラシASSFXY	PVC	1	
PK-45	モーターカバー	SUS304	1	
PB-01	モーターカラシ押エ	SUS304	1	
P-115	オイルツール		1	
N-020	攪拌モーター	7.5kW	1	3φ200V×0.2kW
K-030	電動三方弁	BC	2	65A
F-002	本体ケーシング蓋	SUS304	1	
F-001	本体ケーシング	SUS304	1	1.0φ1000×1350H

備考

承認 検図 担当 製図

APPROVED BY CHECKED BY DESIGNED/DRAWN BY

株式会社宇都宮製作所

全自動型圧力式急速ろ過機 US-100-S

図名 図番

DATE SCALE REMARKS