



ノズルオリエンテーション

N-1	32A	処理運転時：原水入口	逆洗運転時：逆洗排水出口
N-2	32A	処理運転時：処理水出口	逆洗運転時：原水入口
N-3	アラゲ SUS304 15A	本体(リ)	

濾材仕様

品番	名称	記号	仕様
a	ストレーナ	—	PVC
b	2号圭砂	▨	刀刃状(含 微粒子濾層)
c	リガソソ	▨	除鉄除マンガソ濾層
d	4号濾材	▨	支持砂利
e	5号濾材	▨	〃
f	6号濾材	▨	〃
g	7号濾材	▨	支持砂利

品番 PARTS NO.	部 品 名 NAME OF PARTS	材 料 MATERIAL	個 数 NO. REQD.	備 考 REMARKS
SP-24	制御盤	SS400	1	屋外式
AK-6	自動空気抜き弁	SUS304	1	
SN-30	圧力スイッチ		1	
AS-10	圧力計		1	
OS-14	カウソリゾダ軸	SUS304	1	14.0×φ4.0
KS-04	オイルソール	NBR SUS304	2	φ60×φ40
PK-45	モーターカバー	FRP	1	
PB-02	モーターラソソカバー	SUS304	1	
PB-01	モーターラソソカバー	SUS304	1	
PB-02	モーターラソソカバー	SUS304	1	
PB-01	モーターラソソカバー	SUS304	1	
P-115	モーターラソソ	PVC	1	
N-020	攪拌モーター	7.5kW	1	3φ200V×0.2kW
K-030	電動三方弁	BC	2	32A
F-002	本体ケーソソグダ蓋	FRP SUS304	1	
F-001	本体ケーソソグダ	FRP SUS304	1	φ400×1300H

備考

承認
APPROVED BY

検図
CHECKED BY

担当
DESIGNED/DRAWN BY

日付
DATE

尺
SCALE

US-40-F