



ノズルオリエンテーション

N-1	32A	処理運転時：原水入口	逆洗運転時：逆洗排水出口
N-2	32A	処理運転時：処理水出口	逆洗運転時：原水入口
N-3	アラゲ SUS304, 15A	本体(リ)	

濾材仕様

品番	名称	記号	仕様
a	ストレーナ	—	PVC
b	2号圭砂	▨	70%以上含微粒子濾層
c	リガソソ	▧	除鉄除マンガニ濾層
d	4号濾材	▩	支持砂利
e	5号濾材	▪	〃
f	6号濾材	▫	〃
g	7号濾材	▬	支持砂利

SP-24	制御盤	SS400	1	屋外式
AK-6	自動空気抜き弁	SUS304	1	
SN-30	圧力スイッチ		1	
AS-10	圧力計		1	
OS-14	カウリング軸	SUS304	1	14.0×φ4.0
KS-04	オイルシール	NBR SUS304	2	φ60×φ40
PK-45	モーターカバー	FRP	1	
PB-02	モーターラジカバース	SUS304	1	
PB-02	モーターラジカバース	SUS304	1	
PB-01	モーターラジベース	SUS304	1	
P-115	モーターラジ	PVC	1	
N-020	攪拌モーター	7.5kW	1	単相100V×0.2kW
K-030	電動三方弁	BC	2	32A
F-002	本体ケーシング蓋	FRP SUS304	1	
F-001	本体ケーシング	FRP SUS304	1	φ400×1300H

備考	承認	検図	担当	日付	尺	REMARKS
	APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED/DRAWN BY	DATE	NO. RECD	
株式会社宇都宮製作所						
US-40-FA						